

Atomiseur

1550+ AutoJet® Modular Spray System
Spraying Systems Co.

Réduction de pertes de produit à pulvériser

Application:
Enrobage, Pulvérisation, Nettoyage
Eau, Huile, Agents antimicrobiens, Lubrifiants, Teinture



Permet une application uniforme

Procédé:
Atomisation à chaud ou à froid



Idéal pour les projets R&D et les essais pilotes

Description :

L'atomiseur 1550+ AutoJet® Modular Spray System peut être utilisé sur une large gamme de produits et de formulation. De plus, il peut être programmé sur différents modes afin d'ajuster le débit et la séquence de vaporisation. Les buses interchangeables permettent de régler ou d'améliorer les opérations de revêtement, la sécurité alimentaire, la durée de conservation, le nettoyage et divers autres processus.

Permet un contrôle précis du débit

Propriétés de l'appareil

Paramètres	Spécifications
Débit et pression maximum avec de l'eau	2gpm à 40psi (7,5l/min à 2,8 bar)
Pression maximale (air et liquide)	100 psi (7 bar)
Viscosité du liquide	3000cp ou moins à 20 °C (68 °F)
Température du liquide	0 – 60 °C (32 - 140 °F)

**Pour plus d'informations, veuillez contacter cintech.ca
Il nous fera plaisir de vous accompagner!**

Source image : <https://www.spray.com/fr-ca/industries/nourriture-et-boissons>